

侧排风袋进袋出过滤箱简介



侧排风袋进袋出过滤箱

侧排风袋进袋出过滤箱是一种排风过滤设备,采用袋进袋出式的过滤器更换方式,能有效隔离放射性气体、病原体及其他有毒有害的污染气体,可有效防止空气的二次污染,确保操作人员的安全。

主要用于高级别生物安全实验室、核工业、药厂、负压病房等洁净区的排风过滤段,安装于侧墙面。嵌入式的安装方式使进风面与墙面齐平,更美观,占用空间小,操作方便。

设备亮点

- 袋进袋出式的过滤器更换方式更安全。
- 箱体采用304不锈钢全满焊结构耐腐蚀。
- 合理的结构设计确保箱体有良好的气密性,满足ASME N510和JG/T497-2016《排风高效过滤装置》测试要求。
- 可对过滤器在线扫描捡漏测试,操作简单,更精确。
- 压差表实时监测过滤器前后压差。
- 侧墙安装,节省空间且外观平整美观。
- 可配置多级过滤段及化学、活性炭过滤段。
- 可选配原位消毒功能。
- 可选配生物安全密闭阀。

性能

- 高效过滤功能段: H14 (EN1822)
- 初/中效过滤功能段: N.A
- PAO取样口: SUS304, $\Phi 10\text{mm}$
- 最大风量: 1700CMH/1000CFM

应用

- 广泛应用于生物安全实验室、核工业、药厂、负压病房等洁净区发等领域洁净室。

侧排风袋进袋出过滤箱简介



参数

型号	单高效过滤	初/高效过滤	中/高效/活性炭过滤
外尺寸(W*H*D)	740*1800*455	740*204*760	740*2090*760
最大风量	1700CMH/1000CFM	3400CMH/2000CFM	3400CMH/2000CFM
高效过滤功能段	H14(EN1822)	H14(EN1822)	H14(EN1822)
初/中效过滤功能段	N.A	G4(EN779)	F8(EN779)
活性炭气体过滤功能段	N.A	N.A	VOC
箱体材质	冷轧钢(静电喷塑)/SUS304		
PAO取样口	SUS304,Φ10mm		
压差表/传感器	选配件, 0~750Pa		
仪表防护系统	选配件		
生物密闭阀	选配件		
消毒口	选配件		
高效过滤器PAO扫描段	选配件, 自动或手动		



一对一服务



质量三包



厂家直销

苏州苏信环境科技有限公司
Sothis(Suzhou) Environment Technology Co., Ltd.

• 地址: 苏州市工业园区方洲路128号7区A栋3楼
• E-mail: suxin@szsxjh.com

• Website: www.sxhjjh.com
• 电话: 0512-62551277